



Estación Interior SIP Fanvil i501/i501W

Descripción

La estación interior SIP Fanvil i501/i501W cuenta con auricular magnético y opción de apertura de puertas remoto con solo presionar la tecla programable, esto permite facilitar el acceso de los visitantes. Con soporte para 2 líneas SIP y una entrada de contacto para relay, es ideal para hogares, oficinas y hoteles, además de permitir una comunicación de audio clara y un control de acceso confiable para un entorno seguro, inteligente y conveniente.

Principales Características



2.4G y 5G integrados, compatible con Wi-Fi 6 (solo con i501W)



Altavoz incorporado de 1 W y algoritmo AEC, permiten llamadas en alta voz bidireccionales de alta calidad



Soporte montaje en pared



Audio de alta definición, compatible con códecs avanzados G.722 y Opus.



El i501 es compatible con PoE y fuente de alimentación, mientras que el i501w solo admite el uso de la fuente de alimentación



Community



Características Técnicas

Tipo de Instalaciones	Comunidad, Hotel, Villa
Pantalla	/
Cuerpo	ABS
Orador	1W
Wi-Fi	2.4G y 5G, compatible con Wi-Fi 6 (solo compatible con i501W)
Interfaz	1×Entrada de contacto relay
Red	Adaptable a 10/100 Mbps
Fuente de Alimentación	CC 5V / 1A PoE 802.3af
Consumo de energía	i501: PoE: 1,44 W ~ 2,7 W i501W: Adaptador: 0,9 W ~ 1,7 W
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 50 °C
Temperatura de	-20 °C ~ 50 °C
Humedad de trabajo	10%~90%
Tamaño	195 x 181 x 30 mm
Instalación	Escritorio / Pared

Capacidades Funcionales

Protocolos soportados	SIP 2.0 a través de UDP/TCP/TLS
Audio	Códecs de audio básicos: G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC Código de audio avanzados: G.722, OPUS Llamadas en alta voz full-duplex, compatible con cancelación de eco acústico (AEC)
DTMF	DTMF (RFC2833), outband (inband), SIP Info
No molestar (DND)	Compatible y permite ser programado
Adicionalmente	Admite la personalización de tonos de llamada entrantes Admite desbloqueo remoto de puertas

Embalaje

N.W/CTN	i501: 7.065kg i501W: 8,28 kg
G.W/CTN	i501: 7,71 kg i501W: 8.925kg
Dimensiones de la	105 x 58 x 226 mm
Dimensiones	340 x 315 x 245 mm (15 piezas)